

SPENGLER

# PSL 50/200



## PSL 50/200 - COFFEE BAR

Spengler präsentiert den Nachfolger der SL Table-Top Maschinen Serie. Das elegante Meisterstück in modernem Design mit Oberflächen aus gerauchtem Glas und gebürstetem Aluminium, bietet eine große Variation an köstlichen Kaffee- und Heißgetränke Spezialitäten. Überraschen Sie Ihre Kunden mit einzigartigem Kaffeebar Geschmack & Qualität!



### FACTS

- Intuitives Benutzer Display mit Multimedia Funktionen
- Umweltfreundlich: Intelligenter Energie Spar Modus
- EVA EMP Energie A++
- 100% Blei- und Nickelfreies Wassersystem
- Flüster Mühlen Technologie
- Kaltwassereinheit verfügbar
- Zahlreiche Zahlssysteme Adaptierbar (MDB)
- Becherwerk und Rührstäbchen Ausgabe (PSL200)
- Wasser Filter Anschluss möglich



Easy touch



Visible beans

SPEZIFIKATIONEN	PSL 50 FB/IN   ES/BTC	PSL 200 FB/IN   ES/BTC
Nennspannung	230V ~/50Hz ±15% 1LNPE	
Nennleistung	3,0kW	
Absicherung	min. 16A (external)	
Geräuschemission	<70dBA	
Wasseranschluss	G3/8" OD Aussengewinde	
Wasserhärtegrad	max. 8dH	
Wassereingangsdruck	0,2...0,5 MPa (2...5bar)	
Clorgehalt	max. 0,1mg/L (WHO max. 0,5mg/L)	
Cloridgehalt	<50 mg/L (Grenzwert Trinkwasserverordnung 250mg/L)	
Höhe mm	700   810	700   810
Breite mm	450	450
Breite mm	455	455
Anzahl Produktbehälter (abhängig von der Maschinen Variante)	6   5	6   5
Becherwerk	No	Ja ~200 Becher
Volumen der Produktbehälter		
- Schmal (70x210x270)	2,3 L	
- Breit (140x210x270)	5,2 L	
- Bohnenbehälter	7,4 L	
Benötigter Freiraum [mm]		
- auf Geräterückseite (für Wasser- und Stromanschluss)	150	
- auf rechten Geräteseite (Schwenkbereich der Maschinentür >90°)	140	
- auf Geräteoberseite (Gehäusedeckel)	310	
Gewicht (kg)	~39 ~44	~43 ~48
Umgebungsbedingungen		
- Umgebungstemperatur	+5°C...+32°C	
- Luftfeuchte	10%...80%	